



# Prestandadeklaration FF K-1 Light

Nr FFP-2111

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

## 1. Produkttypens unika identifikationskod

EN 12004 C2TE S1

## 2. Avsedd användning-användningar

FF K-1 Light är en mycket dryg dammreducerad flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor-keramisk mosaik, natursten och kompositplattor okänsliga för fukt-deformation-färggenomslag-utfällningar på golv- och väggar inom- och utomhus.

## 3. Företagsuppgifter

FF Kakel AB  
Murmästarvägen 43  
127 35 Skärholmen  
[www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

## 4. Företagsrepresentant

Se punkt 3

## 5. AVCP-systemet/n

AVCP system 3

## 6. Harmoniserad standard/er

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012  
Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

## 7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Egenskaper
Brandbeständighet	A2fl-s1/A2-s1,d0
Tidig drag-vidhäftningshållfasthet	NPD
Initial drag-vidhäftningshållfasthet	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Drag-vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Drag-vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Drag-vidhäftningshållfasthet efter frostcyklning	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

## 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Dokumentnummer: Ej tillämplig  
Krav: Ej tillämplig

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2020-03-27

FF K-1 Light innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.