

FF M-Tätremsa Självhäftande är en tät prefabricerad remsa för användning på ytterhörn och i innerhörn. FF M-Tätremsa Självhäftande är en systemprodukt som ingår i FF System. Remsan används i våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Tätremsa Självhäftande ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning. Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Förarbete

Sugande underlag förbehandlas med FF P-10 Base Primer enligt aktuell förpackningstext/produktdatablad. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning.

Applicering

FF M-Tätremsa Självhäftande appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning, FF System Folie 1-k, FF System Folie 2-K eller FF System R (rollbart).

Övrig Information

Storlek: 106 mm x 30 m.

Förpackning: Kartong om 4 stycken.

Lagring: Torrt och svalt.

Temp.beständhet: Klarar upp till +60 °C.