

**PRESTANDEKLARATION FF K-2 REGULAR: Nr FFP-2112**

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

**Produkttypens unika identifikationskod**

FF K-2 Regular: C2TE

**Avsedd användning-användningar**

FF K-2 Regular är en dammreducerad standard fästmassa för montering av keramiska plattor-keramisk mosaik på vägg- och golv inom- och utomhus

**Företagsuppgifter**

FF Kakel AB  
Murmästarvägen 43  
127 35 Skärholmen  
[www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

**Kontroll produktprestanda**

AVCP system 3

**Harmoniserad standard/er**

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012  
Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

**Angiven prestanda**

<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Egenskaper</b>
Brandbeständighet	A1/A1fl
Inledande dragvidhäftningshållfasthet – 28 dgr	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter vattenlagring – 14 dgr	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter värmeåldring – 14 dgr i 70°C	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Drag-vidhäftningshållfasthet efter frostcyklning – 25 cykler	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Hängförmåga – glidning	≤0,5 mm
Förlängd öppentid – 30 min	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2020-09-24

FF K-2 Regular innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.